


Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|-------------------------|-----------|
| Länge-Netto | 520 mm |
| Außendurchmesser | 193,70 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|--|------------------------------------|
|  Standrohr CS 19-E G1 3000 7543900 | Standrohr 3 m mit Erdstück. |
|  Standrohr CS 19-E G1 4000 7544000 | Standrohr 4,0 m mit Erdstück. |
|  Standrohr CS 19-Fp G1 3000 7544100 | Standrohr 3,0 m mit Flanschplatte. |
|  Standrohr CS 19-Fp G1 4000 7544200 | Standrohr 4,0 m Flanschplatte. |
|  Zwischenelement CS 19 500 7544300 | |
|  Zwischenelement CS 19 1000 7544400 | |
|  Zwischenelement CS 19 2000 7544500 | |

Ausschreibungstext

Smartmodul für das Lichtstelen-System CS19 mit integriertem Lautsprecher. In Kombination mit weiteren kompatiblen Komponenten für allgemeine Beschallungsaufgaben im öffentlichen Raum als denn auch im privaten Umfeld einsetzbar. Im Stelen-Modul aus Stahl ist eine Smartbox für die Geräte schutzartgerecht eingelassen. Ausschnitt mit einer schalldurchlässigen Metallabdeckung in Schutzart IP66 abgedeckt. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Das Modul ist in der Stele um 360° drehbar. Der hohe Designanspruch der Stele wird durch kaschierte, nicht sichtbare Befestigungselemente der Segmente unterstrichen.