


LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)

Artikel-Nr. 17684000

LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 7W, Art der Dimmung: DALI-2.

Artikel-Nr.	17684000
Stand:	06.12.2021 19:14

Konfektionierung	Plug&Play
Leistung	2,8-7 W
Strom	350 mA
Einschaltstrom	
Ansteuerung	DALI-2
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +70 °C
Maße	L 130 x B 42 x H 22 mm
Eingangsspannung	AC: 220-240 V, DC: 186-250 V

Lieferumfang	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Reihenschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Länge	130 mm
Breite	42 mm
Aufbauhöhe	22 mm