

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514361300  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10  
Nettogewicht (Einzelteil): 30 g

### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E27  
Schaltzyklen: 20000X  
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K  
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 80  
Lichtstrom-Neuwert: 470 Lm

### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 4.5 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.51

### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 50 °

### Dimmen:

Dimmbar: Nein

### Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 60 mm  
Gesamtlänge C: 106 mm

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): F  
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951436130000
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
EAN/UPC - Produkt	8719514361300
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	30 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	470 Lm

### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	4.5 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.51

### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	50 °
--------------------------	------


### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	5 kWh/1000h

## Abmessungsskizze



DimC	106 mm
DimD	60 mm

## Lichtstärkeverteilung



## Hinweise

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische  
Schalter geeignet