



### Hauptmerkmale

Produktserie	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100 - 250
Kurzbezeichnung des Geräts	VigiPacT
Produkt oder Komponententyp	Vigi-Add-On
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	ComPacT NSX100 new generation Leistungsschalter ComPacT NSX160 new generation Leistungsschalter Compact NSX100 Leistungsschalter ComPacT NSX160 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
Nennstrom [In]	100 A 160 A
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A Klasse AC
Typ der Einst. der Restempf.	Einstellbar
Erdschlussempfindlichkeit	0,03 A für Klasse A 0,1 A für Klasse A 0,3 A für Klasse A 0,5 A für Klasse A 1 A für Klasse A 3 A für Klasse A 10 A für Klasse AC 30 A für Klasse AC
Typ d. Einst. d. Restzeitverz.	Einstellbar
Einstellung der Restzeitverz.	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

### Zusatzmerkmale

Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	200-440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlusschutz	Mit
Max. Abschaltdauer	800 ms
Überspannungskategorie	IV

### Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,106 kg
Höhe VPE1	13,5 cm
Breite VPE1	14,3 cm
Länge VPE1	17 cm
Verpackungstyp VPE2	S04
Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	13,972 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	40 cm
Länge VPE2	60 cm
Verpackungstyp VPE3	P12
Inhaltsmenge VPE3	48
Gewicht VPE3	68 kg
Höhe VPE3	42 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------