



VARDAflex Eco Plus CRI90 - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 9, 6W/m, IP20, 4000K

Artikel-Nr.: 82478

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 700 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 934 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 9,6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094824789
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	NW ca. 4000 K
Lichtstrom pro Leuchte	4670.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.67 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex Eco Plus CRI90 - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 9, 6W/m, IP20, 4000K

Artikel-Nr.: 82478

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	48 W
Psb	0,0 W
Strom	2.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h





VARDAflex Eco Plus CRI90 - 5 M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, 9, 6W/m, IP20,
4000K
Artikel-Nr.: 82478

TECHNISCHE ZEICHNUNG

