

System 3000 Schalten

System 3000 Relaischalteinsetz potenzialfrei

Artikelnummer 540700

EAN 4010337112068

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren.
- Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz.
- Anschluss von Nebenstellen möglich.
- Automatisches Ausschalten der Last. Nachlaufzeiten in fünf Stufen einstellbar, nicht nachtriggerbar.
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
- Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit KNX RF Bedieneinsatz 1fach 2fach:

- Schaltaktorkanal 1fach.
- Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
- Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
- Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes:

Schließer- Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.

Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC001588

Elektronischer Schalter

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Relais
Lastart	universal
Nebstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	schwarz
Transparent	Nein
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz
Bemessungsstrom	16A
Schaltleistung	2300-2300W
Schaltleistung HLK	1000-1000W
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose	40mm

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,10835
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,54175