

GUELL 2.5 A/W




Artikelnummer	3115159
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	156 W
Farbe / RAL:	GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Leistungsfaktor / COS Φ:	0.9
Optik:	Asymmetrische breite streuoptik
Abstrahlwinkel:	36°
LED-Nennlichtstrom (lm):	24300 lm
Leuchtenlichtstrom (lm):	21123 lm
L:	L90
B:	B20
Lebensdauer:	65000 h
Min. Umgebungstemperatur (°C):	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C):	40
IPEA* (Straßenbeleuchtung):	A4+
IPEA* (Flächen, Kreisverkehre):	A7+
IPEA* (Radfahrer / Fußgänger):	A4+
IPEA* (Grünzonen):	A4+
IPEA* (historische Stadtkerne):	A9+
Lichtstärkeklasse:	G*6




Beschreibung

- LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
 - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
 - Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
 - Altersbeständige Silikondichtung
 - Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
 - Äußere Schrauben aus Edelstahl
 - Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
 - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
 - ON/OFF, DALI und 1-10V Ausführung lieferbar. Wenden Sie sich an das Werk
 - Inklusive zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (SPD)
 - Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie realisiert werden müssen
 - Öffnungs- und wartbare Leuchte
 - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
 - Design by GIORGIO LODI

Photometrische Daten




Technische Zeichnung




OPTIONALES ZUBEHÖR

GUELL 2.5 A/W (166 W - 238 W)



310962
Blendschutzelement GUELL 2.5
asymmetrisch A40/W


GUELL 2.5 A/W - S/W (166 W - 238 W)



310964
Mattglas GUELL 2.5


Grau metallic

GUELL 2.5



310963
Schirm GUELL 2.5 A40/W

Grau metallic



310965
Schutzgitter GUELL 2.5



310982
1000 mm Wandausleger mit
Anschlusssockel

Grau metallic



310967
Doppelte Halterung GUELL 2.5

Grau metallic



310966
Einzelne Halterung für Mastzopf
GUELL 2.5

Grau metallic



14012294
Mastanschluss Ø 60-80 mm aus
weißaluminium lackiertem Stahl

Grau metallic

