




UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte

IP65, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, ohne Abdeckung

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007095
IP Code	IP 20 / IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	60/90 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	90%
Anzahl Leuchten an LS B16A	60
Anzahl Leuchten an LS C16A	150
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm

Lichtquelle

1370515	
---------	---

Zubehör

1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, schwarz
1007182	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, eckig, alu
1007183	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, eckig, gold
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, aluminium
1007193	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, eckig, gold matt
1007181	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, eckig, weiß
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, gold
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, weiss
1007180	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, eckig, schwarz
1007192	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP65, rund, gold matt

Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	28
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h
Risikogruppe	0
Höhe	4.9 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Bruttogewicht	0.288 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5.5 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm