




NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, Spot, weiß / weiß, 8.7W, 650lm, 2700K, CRI90, 40°

Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Spots strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist der dreh- und schwenkbare Strahler auch noch so schnell wie einfach installiert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006664
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tilttable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Schiene, Schiene Decke, Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	48V
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung	0.5 W
Lumen	650 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtquelle

798300	
--------	---

Zubehör

1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz

LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	8 cm
Durchmesser	5 cm
Nettogewicht	0.178 kg
Bruttogewicht	0.19 kg