

DHB 18/21/24 ST Trend

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 204202

Machen Sie Sparsamkeit zum neuen Trend

Genügend Power für Ihr Badezimmer oder Ihre Küche bringt dieser Durchlauferhitzer mit sich. Was die Geräteklasse auszeichnet, ist der hohe Warmwasser-Komfort-dafür sorgt die elektronische Regelung. So können Sie im Vergleich zu hydraulischen Geräten bis zu 30 % Strom und Wasser sparen. Damit eignet sich dieser Durchlauferhitzer auch perfekt für den Austausch Ihres Altgeräts. Dank unseres Profi-Rapid-Installationssystems, bei dem vorhandenen Bohrungen genutzt werden können, funktioniert das ohne Probleme.



Sicherheit auf lange Sicht genießen

Angenehm einfach ist die gradgenaue stufenlose Temperaturwahl über den Drehwähler. Auf Ihren Wunsch hin stellt Ihnen Ihr Fachhandwerker gerne einen Verbrühschutz ein. Das begrenzt die Temperatur des Wassers beim Austritt aus dem Wasserhahn dauerhaft. So versorgt das Gerät auch mehrere Waschbecken für Sie und Ihre Liebsten mit gradgenauem Warmwasser.



DHB 27 ST Trend

Produkt-Nr.: 204203

Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer

Gradgenaue Wunschtemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie

Gradgenaue stufenlose Temperaturwahl über Drehwähler mit Temperaturskala

Geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser z. B. über Solar-Anlagen

Vom Fachhandwerker intern einstellbarer Verbrühschutz

Mehrstufiges elektronisches Sicherheitssystem, bestehend aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssystem

Hohe Flexibilität bei der Installation durch die Möglichkeit der horizontalen Montage (abgehängte Decken) sowie drehbare Gerätekappe und drehbares Bedienteil (Untertischmontage)



Typ	DHB 18/21/24 ST Trend	DHB 27 ST Trend
Bestell-Nr.	204202	204203

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß
Ein	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm
Gewicht	2,90 kg	2,90 kg
Energieeffizienzklasse	A	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de