



HF-Bewegungsmelder für Einbauleuchten

983110.002 | Zubehör



Zubehör
4051859991557
L 700, B 85, H 37

Deckeneinbau
weiß



HF-Bewegungsmelder in separater Gerätebox. Anschlussdose inkl. Zugentlastung, mit 5-poliger Anschlussklemme durch fünfadrig 150 mm lange Anschlussleitung mit HF-Bewegungssensor verbunden. 2-polige Leitung zwischen Bewegungsmelder und Leuchte 600 mm lang mit offenen Aderenden. Funktionsparameter: HF-Bewegungsmelder EASY HF-Melder 5,8 GHz. Haltezeit: 5 Sek. - 15 Min., in 4 Stufen einstellbar. Erfassungswinkel 30°-150°. Reichweite: bis zu 8 m, in bis zu 4 Stufen einstellbar. Einstellbar in Gerätebox. Helligkeitssensor ohne Funktion.

Produktdaten

Länge L	700 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	37 mm
Gewicht	214 g
Spannung	230 - 240 V / 50 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC