

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck P_N	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. Q_{max}	78,5 m ³ /h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	49,3 m ³ /h
Förderhöhe max. H_{max}	26,4 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	15,88 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	2

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	3,7 kW
Nenn Drehzahl n	2850 1/min
Nennstrom I_N	9,1 A
Anlaufstrom I	49 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,77
Max. Schalzhäufigkeit t	20 1/h
Motor Durchmesser DM	98 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	5 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf rad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 3
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 6.60-02-C
Artikelnummer	6075275
EAN Nummer	4048482540337
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1610 mm
Länge L	1009 mm
Höhenmaß mit Verpackung	350 mm
Höhe H	148 mm
Breitenmaß mit Verpackung	250 mm
Breite B	148 mm
Gewicht brutto ca. m	51,9 kg
Gewicht netto ca. m	28,8 kg